

Schutzdach Typ 1 Preise 2025 inkl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis	Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis
1	380 – 450 cm	1.778 €	7	701 – 750 cm	2.831 €
2	451 – 500 cm	1.958 €	8	751 – 800 cm	3.020 €
3	501 – 550 cm	2.136 €	9	801 – 850 cm	3.192 €
4	551 – 600 cm	2.312 €	10	851 – 900 cm	3.372 €
5	601 – 650 cm	2.480 €	11	Hobby Landhaus	3.208 €
6	651 – 700 cm	2.667 €			

Anfrage **Bestellung**

Kom.	Name		
Kom. Tel.	Straße		Tel.
Kom. Handy	Ort		Mail
Campingplatz	Parzelle	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung	
PLZ, Ort	Termin		

Wohnwagentyp	Modelljahr
Schutzdachfarbe <input type="checkbox"/> silbern <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> thermograu (Aufpreis)	Schutzdachbreite

		Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Wohnwagen-Schutzdach Typ 1 „Das Meistverkaufte“	Größe		1	
Überbreite Schutzdach		10 % Aufpreis		
* Kamindurchführung Truma	Stück	54,00 €		
* Kaminverlängerung Truma zusätzlich zur Kamindurchführung – (notwendig bei Klimaanlage, viel Schnee)	Stück	12,50 €		
* Info Alde-Heizung : Die Durchführungen / Verlängerungen hierfür müssen vom Heizungsinstallateur (Fachmann) montiert werden				
Antennendurchführung Shapeg	Stück	44,00 €		
Regenrinne Alu, Bug oder Heck	je Seite	152,00 €		
Regenrinne bei Schutzdachüberbreite	Aufpreis	10 %		
„Thermo-Schutzdach“, Farbe: thermograu	Aufpreis	22 %		
Lichtband nicht Glasklar B:125cm über komplette Länge	Aufpreis	460,00 €		
Schutzdachmontage DE, BE, LU, NL	Aufpreis	520,00 €		
Schutzdachmontage AT, CH	Aufpreis	550,00 €		
Frachtkosten DE	Aufpreis	113,00 €		
Frachtkosten AT, CH, BE, LU, NL	Aufpreis	143,00 €		
Ausfuhr Nicht-EU-Staaten	Aufpreis	175,00 €		
<i>Info: Bitte beachten, dass ggf. vorhandene Kunststoffkanten / Reling demontiert sein müssen!</i>				
				Summe

Datum, Unterschrift: _____

Sicherheitshinweis für Schutzdächer


Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Abgaskamin oberhalb des Schutzdaches freistehend endet, damit die Abgase der Heizung ungehindert abziehen können.

Ein Stau von Abgasen unter einem Schutzdach ist in jedem Fall gefährlich, da durch die Dachluken, die heute meist mit nicht verschließbaren Zwangslüftungen geliefert werden, unter Umständen Abgase in das Wohnwageninnere eindringen können.



Kaminbefestigung

Das Loch für die Durchführung des Abgasrohres schneidet man einfach mit einem Messer (wie Abb., einen Stern in die PVC-Plane).



Kaminverlängerung

Für den Kamin haben wir eine Verlängerung mit Dichtungsring. Auch für die Antenne haben wir die entsprechende Ausrüstung mit Dichtung.

